

ПРИНИМАЕМЫЕ ФОРМАТЫ

ТОЛЬКО Векторные:

- **.CDR** (CorelDRAW, **12.x** или ниже)
- **.EPS** (Adobe Illustrator, **10.x** или ниже)

Шрифты должны быть переведены в кривые, прозрачности и эффекты не допускаются.

Линии в векторных объектах не должны пересекаться, в идеале должна быть только одна векторная кривая для каждого цвета без внутренних пересечений и окантовки.

ЦВЕТОВОЕ ПРОСТРАНСТВО

PANTONE SOLID COATED (Максимально близкий цветовой охват к тиражу)

ГРАВИРОВКА

Только векторный формат, масштаб **100%**
Максимальный размер нанесения — **150,0 x 150,0 мм**

Минимальная толщина линий:
Металл — **0,05 мм**, шильд «Спектрум» — **0,07 мм**
Кожа/Дерево/Стекло/Крашенный металл — **0,2 мм**

Цвет объектов — **c0 m0 y0 k100**

ТИСНЕНИЕ

Только векторный формат, масштаб **100%**
Максимальный размер нанесения — **95,0 x 95,0 мм**

Минимальная пропечатываемая толщина линий — **0,3 мм**
Минимальное расстояние между запечатываемыми объектами — **0,3 мм**

Цвет объектов — **c0 m0 y0 k100**

ТАМПОННАЯ ПЕЧАТЬ

Только векторный формат, масштаб **100%**
Максимальный размер нанесения — **50,0 x 50,0 мм**
Максимум **4** краски

Минимальная пропечатываемая толщина линий — **0,12 мм**
Минимальное расстояние между запечатываемыми объектами — **0,2 мм**

Цвет объектов — в цветовом пространстве **PANTONE SOLID COATED**

ТРАФАРЕТНАЯ ПЕЧАТЬ (ШЕЛКОГРАФИЯ/ТРАНСФЕР)

Только векторный формат, масштаб **100%**
Максимальный размер нанесения — **250,0 x 250,0 мм**
Максимум **6** красок

Минимальная пропечатываемая толщина линий — **0,3 мм**
Минимальное расстояние между запечатываемыми объектами — **0,3 мм**

Цвет объектов — в цветовом пространстве **PANTONE SOLID COATED**